SL#	Specifications	UNIT	9	12	14	38	39	47	42	46	54	55	71	72	74	75	77	78	81	82	83	84
1	MAKE		HAITIAN	HAITIAN	FERROMATIC				L & T	L & T	DEMAGE	L & T	SHIBAURA		SWIFT VERTICAL MACHINE				HAITIAN	NISSEI		
2	DISTANCE BETWEEN TIE BARS(H X V)	mm	710X710	410X410	405X360	470X470	470X470	470X470	510X510	320x320	355x355	510X510	580X580	580X580	720X505	720X505	720X505	720X505	820X800	610X610	610X610	610X610
4	MACHINE TONNAGE	Ton	360	120	80	190			150	60	50	150	250	250	160	160	160	160	470	220	220	220
5	SCREW DIAMETER	mm	70	40	32	45	45	40	40	30	30	45	40	40	45	45	45	45	80	56	56	56
6	SHOT WEIGHT	gms	1239	195	99.47	307	307	243	200	90	106	294	400	400	343	343	343	343	1693	529	529	529
7	SCREW TYPE	A/B/C	B	B	A	B	B	A	A	A	A	B	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
8	INJECTION PRESSURE MAX	Bar	1800	1600	2068	1948	1948	1948	2500	2750	2400	1934	2022	2022	1645	1645	1645	1645	1730	1750	1750	1750
9	LOCATING RING DIAMETER	mm	160	125	125	120	120	120	125	125	100	125	120	120	100	100	100	100	160	100	100	100
10	EJECTOR ROD DIAMETER	mm	40	30	30	40	40	40	40	24.5	30	25	25	25	25	25	25	25	25	40	40	40
11	MOULD HEIGHT(Min)	mm	250	150	150	160	160	160	200	180	210	200	340	340	300	300	300	300	300	290	290	290
12	MOULD HEIGHT(Max)	mm	710	430	400	540	540	540	550	410	610	550	790	790	650	650	650	650	880	120	120	120
13	EJECTION STROKE (Max)	mm	160	120	120	140	140	140	160	100	100	160	180	180	125	125	125	125	200	120	120	120
14	MOULD CLAMPING SCREW SIZE	mm	M20	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M16